



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw EURONDA klasy B Model E9 MED (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1400 W,
- Aby zagwarantować najwyższą jakość procesu sterylizacji autoklaw **Euronda E9 MED** wyposażony jest w generator pary. Dzięki temu w krótkim czasie wytwarzana jest para o wysokim nasyceniu. Przejście pary do kotła zabezpieczone jest filtrem, który z łatwością można wyjąć w celu czyszczenia. Pokrywę zbiorników na wodę można łatwo zdemontować i wyczyścić zbiornik wody czystej i zużytej. W celu wydłużenia żywotności pompy próżniowej zainstalowano specjalny separator, aby wyeliminować dostanie się wody do pompy,
- Pamięć pozwala na zapis ostatnich 40 cykli, których rezultaty można odczytać (wydrukować) według kolejności lub wybierając np. te, które zakończyły się powodzeniem lub te, które zostały przerwane,
- Autoklaw można wyposażać w uzdatniacz wody Aquafilter (**brak w zestawie**), dozujący automatycznie wodę zdemineralizowaną. Uzdatniacz posiada czujnik jakości wody, wydłużający żywotność autoklawu. Aby usprawnić obsługę zbiornik zużytej wody można podłączyć do kanalizacji,
- E9 MED wyposażony jest w elektro-magnetyczny zamek drzwi, zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem drzwi komory.
- Kocioł wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- Stojak wewnątrz komory może pomieścić cztery tace lub po jego odwróceniu trzy kasety,
- Panel sterujący autoklawu wyposażony jest w duży ciepło-krystaliczny wyświetlacz. Za pomocą tylko 3 przycisków z łatwością wybieramy żądane funkcje i ustawienia autoklawu. Dodatkowym atutem jest menu w języku polskim,
- Posiada funkcję "Process Controller", która informuje użytkownika w czasie rzeczywistym o przebiegu procesu: temperatura, ciśnienie i czas podczas wszystkich faz wybranego programu. Odczyt parametrów jest zamieniany na wiadomość dla użytkownika w odniesieniu do: funkcji bezpieczeństwa, warunków wsadu wewnątrz komory, informacji o konserwacji, odczytu pamięci autoklawu, funkcji drukowania i funkcji urządzeń zewnętrznych np. uzdatniacz wody,
- Dostępne programy sterylizacji to:
 - 134°/ 4 min - B134,
 - 134°/ 3.5 min - B134 RAPIDO,
 - 134°/18 min (Prion) - B134 PRION,
 - 121°/20 min - B121,
- Cykle testowe: Vacum Test, Helix Test, B&D Test,
- Autoklaw sam inteligentnie podpowiada na wyświetlaczu kiedy: wyczyścić kocioł, wymienić uszczelkę drzwi, filtr bakteriologiczny, kiedy wyczyścić zbiorniki na wodę czy kiedy przeprowadzić przegląd techniczny - oszczędność na serwisie,
- Bardzo cichy, tylko 50 dB - ważne, gdy autoklaw jest w gabinecie,
- Pojemność: 18 litrów,
- Wbudowana drukarka termiczna,
- Do autoklawu można podłączyć dodatkowo urządzenia archiwizujące (3.000 cykli E-MEMORY) - **brak w zestawie**,
- Możliwość wyboru menu w języku: PL, IT, DE, EN, ES, FR, LT, PT, TR,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Koszyk, dwie tacki oraz uchwyt,
 - Rurka do spuszczenia wody,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 61 x 45 x 44 cm,
- Waga: 41 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

