



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ALARIS GH (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez jeden nowy wbudowany akumulator Ni-Mh 7,2 V/2,7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Alaris GH** jest wielofunkcyjną pompą strzykawkową, używaną w intensywnej opiece medycznej jak i do innych zastosowań ogólnomedycznych,
- Współpracuje z szerokim asortymentem standardowych, jednorazowych strzykawek typu Lower lock. Pasują do niej strzykawki o pojemnościach od 5 do 50 ml (m.in. B. Braun Omnifix, DB Plastipak, Monoject),
- **Posiada:**
 - Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, NB, IT, ES, FI, CS, RO, PT, HU, DA, SV, NL, FR,**
 - Możliwość pracy w trzech trybach:
 - Szybkość dozowania,
 - Szybkość dozowania + objętość infuzji do podania,
 - Objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży),
 - Tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia - zapobieganie obturacji) z regulacją prędkości podaży przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 0,1 - 2,0 ml/h,
 - Bibliotekę leków zawierającą min 100 nazw leków wprowadzanych do menu przez użytkownika bezpośrednio z klawiatury pompy,
 - Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawek,
 - Szybkość podaży: od 0,1 do 1200 ml/h,
 - Pamięć min. 1500 zdarzeń,
 - Złącze RS232,
 - Port komunikacyjny na podczerwień,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **Prędkość podawania bolusa:**
 - Strzykawka 5 ml - 10 - 150 ml/godz.,
 - Strzykawka 10 ml - 10 - 300 ml/godz.,
 - Strzykawka 20 ml - 10 - 600 ml/godz.,
 - Strzykawka 30 ml - 10 - 900 ml/godz.,
 - Strzykawka 50 ml - 10 - 1200 ml/godz.,
- Wyposażona w uchwyt do powieszenia na statywie,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15,5 x 31 x 12 cm,
- Waga: 2,6 kg,
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

