



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBVE 60/30 P (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa posiada atest PZH,
- Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 P bez licznika czasu pracy,
- Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych i wirusobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji,
- Z tego urządzenia można korzystać w dwojaki sposób: kiedy pacjenci i personel przebywają wewnątrz (wówczas korzysta się z funkcji przepływu powietrza przez lampę, a co za tym idzie biobójcze promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz) lub kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniu,
- W tym przypadku uruchamia się promienniki zewnętrzne, które emitują do otoczenia promieniowanie o długości fali 253 nm, a tym samym skutecznie dezaktywują pleśń, bakterie, wirusy, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje z naświetlonych powierzchni,
- **Przeznaczona do stosowania:**
 - Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
 - Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
 - Laboratoria,
 - Apteki,
 - Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
 - Hotelarstwo i gastronomia,
- **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 60/30 P:**
 - Sposób montażu: P - przejezdna na statywie,
 - Najwyższą jakością tego urządzenia potwierdzają wszelkie wymagane certyfikaty,
 - Zastosowanie: w poczekalniach, na izbach przyjęć, na blokach operacyjnych, w laboratoriach, korytarzach, żłobkach i przedszkolach oraz we wszystkich miejscach, gdzie przebywa wiele ludzi, a gdzie wymagana jest sterylność,
 - Blacha kwasoodporna zastosowana w procesie produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne lampy,
 - Model energooszczędny: korzystanie z tej lampy jest bardzo ekonomiczne - pozwala zaoszczędzić nawet do 300 zł w skali miesiąca,
 - Urządzenie posiada dwa promienniki: zewnętrzny umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu; wewnętrzny pozwala na skuteczną dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów nawet podczas funkcjonowania gabinetu (tzn. kiedy personel i pacjenci znajdują się w pomieszczeniu),
 - Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C sprawia, że szkodliwe promieniowanie emitowane przez promienniki wewnętrzne nie wydostaje się na zewnątrz,
 - Urządzenie przeszło specjalistyczne testy w laboratorium mikrobiologicznym,
 - Podczas użytkowania tej dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej mają Państwo gwarancję stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza,
- **Dane techniczne:**
 - Lampa przejezdna na statywie,
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 115 W,
 - Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
 - Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30W,
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 μ W/cm²,
 - Trwałość promiennika: 9000 h,
 - Wydajność wentylatora: 132 m³/h,
 - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m³,
 - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m²,
 - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - Wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
 - Wymiary: 600 x 1270 x 600 mm,
 - Masa: 13 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

