



Lampa przepływowa UV-C ASEPTOR Basic ASB 236 W INOX (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- UV-C ASEPTOR Basic ASB 236 W INOX to lampa bez licznika czasu pracy,
- Urządzenie gwarantuje stały i wysoki stopień dezynfekcji powietrza z wirusów, bakterii, pleśni, grzybów i wszelkich innych mikroorganizmów,
- Wysoką skuteczność drobnoustrojobójczą Aseptora potwierdzają niezależne badania wykonane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi,
- **Zastosowanie :**
 - Bloki operacyjne i sale chorych,
 - Laboratoria,
 - Izby przyjęć,
 - Poczekalne,
- **Zalety lampy ASEPTOR Basic ASB 236 W INOX :**
 - Jakość gwarantowana przez producenta sprzętu medycznego,
 - Świetny stosunek jakości do ceny,
 - Bardzo dobre wyniki badań skuteczności,
 - Wyjątkowo cicha praca (praktycznie niesłyszalna),
 - Estetyczny wygląd,
 - 2-letnia gwarancja,
 - Lampa UV-C ASEPTOR Basic nie wymaga przeglądów,
 - Powszechna dostępność części zamiennych,
- **Dane techniczne:**
 - Typ lampy: ściennie-sufitowa,
 - Napięcie zasilania: 230V, 50Hz,
 - Moc pobierana z sieci: 80 W,
 - Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV36W lub HNS-L 36W,
 - Trwałość promienników (h): 9000 h,
 - Wydajność wentylatora: 80 m³/h,
 - Przepływ powietrza: 35 m³/h,
 - Dezynfekowana kubatura: 90 m³,
 - Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 35 m²,
 - Głośność wentylatora: < 20 dB,
 - Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - INOX - wersja z blachy kwasoodpornej,
 - Klasa dla środowiska medycznego: B - home,
 - Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1,
 - Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK,
 - Wymiary kopuły: 890 x 215 x 140 mm,
 - Gabaryty - wersja ścienna W: 890 x 215 x 140 mm,
 - Waga - wersja ścienna W: 9,5 kg,
 - Licznik czasu pracy: NIE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

