



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Parownik środków wziewnych DATEX-OHMEDA TEC 7 (Halotan/Halothane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- **Parowniki DATEX-OHMEDA TEC 7** przeznaczone do podawania środka wziewnego halothanu, łączy w sobie znaczną wydajność, wygodę i korzyści ergonomiczne z ważnymi funkcjami bezpieczeństwa które pomagają poprawić dostarczanie środka i niezawodność przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych,
- Zapewnia stałe wyjściowe stężenie par w całym zakresie przepływów stosowanych w praktyce klinicznej,
- Łatwe do obracania pokrętko i możliwość dokładnej regulacji pomaga precyzyjnie kontrolować stężenie podawanego anestetyku,
- Pokrętko parownika dla sevofluranu umożliwia skokową zmianę ustawień co 0,2% w zakresie stężeń do 1% i co 1% w zakresie od 1% do 8%,
- Aby zmniejszyć częstość napełniania, parownik TEC 7 mieści 225 ml środka anestetycznego.
- Parownik TEC 7 można instalować w aparatach do znieczulania Datex-Ohmeda wyposażonych w kolektor mocujący Selectatec. Do wykonania tej czynności nie są potrzebne żadne narzędzia, a aparat do znieczulania nie musi być wyłączany z eksploatacji,
- Parowniki TEC 7 można instalować na jednym kolektorze mocującym z parownikami Datex-Ohmeda TEC 4, TEC 5, TEC 6 i TEC 6 Plus.
- Wymienione parowniki są zgodne z mechanizmem współblokowania, w który wyposażony jest również parownik TEC 7,
- Możliwość odczytu poziomu płynnego anestetyku dzięki wskaźnikowi umieszczonemu na przedniej ścianie parownika,
- **W danym parowniku zastosowano mocowanie Selectatec (S - 2000),**
- **Typ wlewu: Quick Fill,**
- Wymiary: 22 x 11 x 25 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

