



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5702 R (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 380 W,
- **Centrifuge 5702 R** to model wirówki z chłodzeniem do próbek wrażliwych na ciepło,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- **Cechy produktu:**
 - Kompaktowa budowa, dzięki której urządzenie mieści się na każdym stole laboratoryjnym,
 - Bardzo cicha praca,
 - Niewielka wysokość urządzenia umożliwiające łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek,
 - Funkcja hamowania SOFT służąca do powolnego startu i hamowania,
 - Zoptymalizowana do rozdziału komórek poprzez wirowanie w gradiencie,
 - Funkcja „At set RPM” uruchamia zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej; w celu zapewnienia powtarzalności wirowania,
 - Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów,
 - Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej jest łatwa w czyszczeniu,
 - Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
 - Automatyczny zamek pokrywy,
 - Regulacja czasu: 0.5 - 99 min. oraz wirowanie ciągłe,
- **Specjalne rozwiązania do Centrifuge 5702 R:**
 - Zakres temperatury: od -9 °C do 40 °C,
 - Funkcja FastTemp do szybkiego schładzania,
 - Stałe chłodzenie zapewnia utrzymywanie temperatury na niezmiennym poziomie po zakończeniu pracy - próbki cały czas są chłodzone,
 - Funkcja ECO wyłączająca urządzenie po 8 godzinach bezczynności, pozwalająca ograniczyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki,
 - Dwa przyciski programów umożliwiające zapis programów rutynowych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maks RCF: 3 000 x g,
 - Prędkość maks.: 4400 rpm,
 - Pojemność maksymalna: 4 x 100 ml,
 - Poziom hałasu:
- **Klawiatura w panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Rotor wychylny A-4-38,
 - 4 szt. - kielich do próbek,
 - 4 szt. - adapter 4 x 10 ml.,
 - 4 szt. - adapter 4 x 7 ml.,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający
- Wymiary: 38 x 58 x 26/60 cm (z otwartą pokrywą),
- Waga: 36 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

