



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG BTL-08 MT PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 12 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Właściwości:**
 - 12-kanalowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń z kolorowym ekranem dotykowym,
 - Ekran dotykowy 5.7" z 3, 4, 6 lub 12 odprowadzeń,
 - Rozdzielczość ekranu: 320x240,
 - Klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym,
 - Kontrola kontaktu każdej elektrody,
 - Szerokość papieru: 112mm,
 - Rodzaj papieru: rolka,
 - Rodzaj papieru: termiczny/ zewnętrzna drukarka laserowa lub atramentowa, faksowy, składany,
 - Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4),
 - Czułość: 2.5 / 5 / 10 / 20mm/mV,
 - Prędkość wydruku: 5 / 10 / 25 / 50mm/s,
 - Filtr zakłóceń sieciowych: 50-60Hz,
 - Filtr zakłóceń mięśniowych: 25, 35Hz,
 - Filtr izolacji: 0.05 (3.2s) / 0.11 (1.5s) / 0.25 (0.6s) / 0.50 (0.3s) / 1.50 (0.1s) / splines,
 - Filtry automatyczne: autoadaptacyjne,
 - Ilość drukowanych odprowadzeń: 3 / 4 / 6 / 12 / 3x4+1 / 3x4+2 / 3x4+3 / 4x3+1 / 6x2+1 / 6x2+2,
 - Do 120 badań w pamięci aparatu (10 sek.),
 - Nieograniczona liczba profili,
 - Tryb ręczny lub automatyczny,
 - Długi zapis EKG,
 - Zapis w czasie rzeczywistym i synchronizacja w trybie automatycznym,
 - Wsteczne zapisywanie EKG,
 - Zabezpieczenie przed defibrylacją,
 - Detekcja kardiostymulatorów,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Rozdzielczość cyfrowa: 3.9 Uv,
 - Przetwarzanie analogowo cyfrowe A/D 13 bitów,
 - Częstotliwość próbkowania 2kHz/12 odprowadzeń, 18 kHz/1 odprowadzenie,
 - Zakres dynamiki 15,9mV,
 - Polaryzacja napięcia $\pm 400\text{mV}$,
 - Max. Zgodność napięcia $\pm 5\text{V}$,
 - Impedancja wejściowa $> 20\text{M}\Omega$,
 - Tłumienie sygnału współbieżnego $> 100\text{dB}$,
 - Normy bezpieczeństwa IEC 601-1 / IEC 601-2-25 / IEC 601-1-2 / IEC 601-1-4 / ISO 14971,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, CS, GER, PL, ESP, FR, IT, PT, RU, RU, TR, KR, NO, SE, HUN, KZ,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **Urządzenie umieszczone na mobilnym dedykowanym wózku,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 10-dorpowadzeniowy,
- Wymiary całkowite: 50 x 50 x 154 cm,
- Waga: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

