



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP30 ANESTHESIA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory – **brak akumulatorów w zestawie (możliwość doposażenia w nowe za dodatkową opłatą).**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP30** jest kardiomoniorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
 - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 10" i pracujący w rozdzielczości SVGA,
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Trendy pomiarów można przedstawiać graficznie, łącząc maksymalnie trzy krzywe na jednym wykresie, co pozwala łatwo zidentyfikować zmiany stanu fizjologicznego pacjenta,
 - Trendy parametrów szybkozmiennych mogą być aktualizowane co jedno pobudzenie i możliwe jest wyświetlenie maksymalnie czterech segmentów trendów o wysokiej rozdzielczości,
 - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci - aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych - oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - LAN,
 - **Kardiomonitor wyposażony w moduł pomiarowy PHILIPS IntelliVue X2:**
 - EKG /RESP - Nowy przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik silikonowy,
 - NBP - Nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, **(brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą)**
- **Menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik silikonowy SPO₂,
 - Nowy mankiet NiBP z przewodem powietrznym ,
- Wymiary: 21 x 34 x 28 cm,
- Waga: 6.5 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

