



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anesteziologiczny DATEX-OHMEDA AESPIRE S/5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcie produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden nowy wbudowany akumulator 6 V / 4.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 2.0,
- Aparat wyposażony w dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000) - **brak parownika w zestawie (możliwość doposażenia w wybrany parownik za dodatkową opłatą),**
 - Zasilany w gazy: N2O, O2, AIR,
 - Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR (0.0 - 15 l/min (manometry)),
 - Płynna regulacja przepływu N2O (0.0 - 10 l/min (manometr)),
 - Wbudowany moduł ssaka (VAC),
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
 - Wbudowany układ oddechowy pacjenta ABS z czujnikiem tlenu,
- **Wyposażony w:**
 - **Respirator Smart-Vent 7100:**
 - P_{MAX} (V): 15 - 70 mbar,
 - VT: 5 - 1500 ml,
 - Częstość oddechów na minutę: 4 - 65,
 - Zakres objętości oddechowej: 45 - 1500 ml,
 - Tip/Ti: 0% - 50%,
 - Współczynnik wdechu/wydechu: 2:1 - 1:6,
 - PEEP: 4 - 30 cmH2O,
 - P_{insp} (P): 5 - 65 cmH2O,
 - Insp Flow: 10 - 75 l/min,
 - PPS (SIMV/PS) - wsparcie ciśnieniowe: 3 - 20 cmH2O,
 - Wyświetlacz funkcji respiratora umieszczony na ruchomym ramieniu (czytelny i łatwy w obsłudze),
 - **Posiada dwa tryby wentylacji:**
 - Objętościowo zmienny,
 - Ciśnieniowo zmienny,
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor GE DATEX OHMEDA F-CM1-05 / F-CMC1-05:**
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji fińskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 3600 mAh,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 140 VA,
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej: 12.1",
 - Duże wykresy i cyfry ułatwiają oglądanie z dużej odległości pod różnymi kątami widzenia,
 - Podstawowa hemodynamika i pełne pomiary gazu w drogach oddechowych,
 - Można wyświetlić do 8 wykresów i 4 pola cyfr numerycznych,
 - 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne mogą być wyświetlane i wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych historycznych,
 - Priorytetowe i regulowane alarmy oznaczone kolorami, którymi można zarządzać z poziomu monitora,
 - Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs S/5 przeznaczony do procesu opieki anestezyjologicznej,
 - **Kardiomonitor wyposażony w:**
 - Moduł pomiaru gazów anestetycznych **M-CAiOV-00** z pułapką wodną **D-FEND**,
 - **Moduł M-NESTPR:**
 - EKG - przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO2, - czujnik klipsowy,
 - NIBP, - Nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - P1 | P2 - Gniazda złączna inwazyjnego pomiaru krwi,
 - T1 | T2 - Gniazda złącza temperatury - brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Aparat posiada tylnie mocowanie na 2 butle,
 - Aparat mobilny na kółkach, w tym dwa z hamulcami,
 - **Możliwość w aparacie wyboru menu w języku: PL, ENG, ESP, GER, PT, FR, IT, CS, NED, GREK, RUS, JP, CHIN, TUR, NOR, SVK,**
 - **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowe węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Fabrycznie nowa linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Nowy mankieta NIBP z przewodem powietrznym,
 - Czujnik klipsowy SPO2,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Wymiary: 90 x 90 x 174 cm,
 - Waga: 138 KG,
 - Kat 08,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

