



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny DEMETER 02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- Dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia,
- Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka,
- Posiada elektrycznie regulowaną wysokość,
 - Opcja podstawowa - pilot ręczny - bez dodatkowych opłat,
 - Opcja z dodatkowym 1 pilotem nożnym - **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 1 pilot nożny z wybraną jedną funkcją)**
 - Opcja z dodatkowymi 2 pilotami nożnymi - **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 2 piloty nożne z wybranymi dwoma funkcjami)**
 - Opcja z dodatkowymi 3 pilotami nożnymi - **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 3 piloty nożne z trzema funkcjami)**
 - Opcja pilot nożny zamiast pilota ręcznego - **za dopłatą (3 piloty nożne z trzema funkcjami)**
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą siłowników elektrycznych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą,
- W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na papier,
 - System kółek jezdnych,
 - Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
 - Uchwyty rąk (podłokietniki),
- Parametry Techniczne:
 - Długość bez podnóżka 139 cm, z podnóżkiem 190 cm,
 - Szerokość 65 cm,
 - Wysokość 65 - 100 cm,
 - Pozycja Trendelenburga 0° - 20° (za pomocą siłownika elektrycznego),
 - Pozycja Anty Trendelenburga -15° - 0° (za pomocą siłownika elektrycznego),
 - Kąt regulacji oparcia 0° - 75° (za pomocą siłownika elektrycznego),
 - Masa własna 90 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

