**PRAISTON Sp. z o.o.**
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

**Fotel ginekologiczny DEMETER 02 (Produkt nowy)**

• Nowy,
• Produkcji polskiej,
• Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
• Dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela oraz w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia,
• Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka,
• Posiada elektrycznie regulowaną wysokość,
  ◦ Opcja podstawowa - pilot ręczny - bez dodatkowych opłat,
  ◦ Opcja z dodatkowym 1 pilotem nożnym – **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 1 pilot nożny z wybraną jedną funkcją)**
  ◦ Opcja z dodatkowymi 2 pilotami nożnymi – **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 2 piloty nożne z wybranymi dwoma funkcjami)**
  ◦ Opcja z dodatkowymi 3 pilotami nożnymi – **za dopłatą (w zestawie pilot ręczny - wszystkie funkcje oraz 3 piloty nożne z trzema funkcjami)**
  ◦ Opcja pilot nożny zamiast pilota ręcznego – **za dopłatą (3 piloty nożne z trzema funkcjami)**
• Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą siłowników elektrycznych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą,
• W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach oraz pojemnik ze stali nierdzewnej,
• Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
• **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  ◦ Wieszak na papier,
  ◦ System kółek jezdnych,
  ◦ Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
  ◦ Uchwyty rąk (podłokietniki),
• Parametry Techniczne:
  ◦ Długość bez podnóżka 139 cm, z podnóżkiem 190 cm,
  ◦ Szerokość 65 cm,
  ◦ Wysokość 65 – 100 cm,
  ◦ Pozycja Trendelenburga $0^0$ – $20^0$ (za pomocą siłownika elektrycznego),
  ◦ Pozycja Anty Trendelenburga $-15^0$ – $0^0$ (za pomocą siłownika elektrycznego),
  ◦ Kąt regulacji oparcia $0^0$ – $75^0$ (za pomocą siłownika elektrycznego),
  ◦ Masa własna 90 kg,
  ◦ Maksymalne obciążenie 150 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
• Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,