**PRAISTON Sp. z o.o.**
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

**Lampa bakteriobójcza NBVE 60 S (Produkt nowy)**

• Nowa,
• Produkcji polskiej,
• **Urządzenie w 100% bezpieczne dla człowieka! Lampa posiada atest PZH,**
• Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza przepływowa NBVE 60 S: bez licznika czasu pracy,
• Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod dezynfekcji,
• Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach jest bezpieczne,
• Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
• Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.
• **Przeznaczona do stosowania:**
  ◦ Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
  ◦ Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
  ◦ Laboratoria,
  ◦ Apteki,
  ◦ Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
  ◦ Hotelarstwo i gastronomia,
• **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 60 S:**
  ◦ Sposób montażu: S – sufitowa,
  ◦ Używając tę lampę, mają Państwo możliwość zaoszczędzić nawet od 200 do 300 zł. Wynika to z faktu, iż ten model jest energooszczędny. Różnice w zaoszczędzonej kwocie wynikają z indywidualnego zapotrzebowania na eksploatację lampy,
  ◦ Rodzaj: model przepływowej lampy bakteriobójczej, która skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię w obecności personelu oraz pacjentów,
  ◦ Bezpieczeństwo użytkowników zwiększa wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
  ◦ Gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami,
  ◦ Zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej,
  ◦ Obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
• **Dane techniczne:**
  ◦ Lampa sufitowa,
  ◦ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  ◦ Energooszczędna - pobór mocy: 85 W,
  ◦ Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
  ◦ Trwałość promiennika: 9000 h,
  ◦ Wydajność wentylatora: 132 $m^3$/h,
  ◦ Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 $m^3$/h,
  ◦ Zasięg działania lampy: 10 - 20 $m^2$,
  ◦ Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  ◦ Typ obudowy: IP 20,
  ◦ Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
  ◦ Wymiary: 1190 x 330 x 130 mm,
  ◦ Masa: 8,5 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesięcy,