PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Lampa bakteriobójcza NBVE 110/55 SL (Produkt nowy)

• Nowa,
• Produkcji polskiej,
• Lampa posiada atest PZH,
• Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 SL: z dwoma licznikami czasu pracy,
• Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych i wirusobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji,
• Z tego urządzenie można korzystać w dwojaki sposób: kiedy pacjenci i personel przebywają wewnątrz (wówczas korzysta się z funkcji przepływu powietrza przez lampę, a co za tym idzie biobójcze promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz) lub kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniu,
• W tym przypadku uruchamia się promienniki zewnętrzne, które emitują do otoczenia promieniowanie o długości fali 253 nm, a tym samym skutecznie dezaktywują pleśnie, bakterie, wirusy, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje z naświetlonych powierzchni,
• **Przeznaczona do stosowania:**
  ◦ Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
  ◦ Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
  ◦ Laboratoria,
  ◦ Apteki,
  ◦ Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
  ◦ Hotelarstwo i gastronomia,
• **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 110/55 SL:**
  ◦ Sposób montażu: S – sufitowa,
  ◦ L - indukcyjny licznik standardowo montowany w tym modelu lampy bakteriobójczej. Wyświetlacz wskazuje czas z dokładnością do 1 godziny,
  ◦ LW - licznik elektroniczny montowany na zamówienie. Wyświetlacz typu czteropolowego ze wskazaniem do godziny. Ten model został również wyposażony w funkcję akustycznego informowania użytkownika o konieczności wymiany promiennika,
  ◦ Najwyższe parametry dezynfekcyjne potwierdzone badaniami w laboratoriach mikrobiologicznych,
  ◦ Urządzenie odznaczono licznymi certyfikatami,
  ◦ Wysokie właściwości energooszczędne,
  ◦ Sposób działania zewnętrznych promienników: podobnie jak przy stosowaniu lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania nikt nie może znajdować się wewnątrz pomieszczenia podczas pracy lampy z uruchomionymi promiennikami zewnętrznymi. Emitują one do otoczenia szkodliwe dla zdrowia promieniowanie,
  ◦ Zastosowanie: w poczekalniach, na izbach przyjęć, na blokach operacyjnych, w laboratoriach, korytarzach, żłobkach i przedszkolach oraz we wszystkich miejscach, gdzie przebywa wiele ludzi, a gdzie wymagana jest sterylność,
  ◦ Blacha kwasoodporna zastosowana w procesie produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne lampy,
• **Dane techniczne:**
  ◦ Lampa sufitowa,
  ◦ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  ◦ Pobór mocy: 145 W,
  ◦ Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 55W,
  ◦ Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 55W,
  ◦ Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm2,
  ◦ Trwałość promiennika: 9000 h,
  ◦ Wydajność wentylatora: 199 m3/h,
  ◦ Dezynfekowana kubatura: 45 - 90 m3,
  ◦ Zasięg działania lampy: 18 - 36 m2,
  ◦ Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  ◦ Typ obudowy: IP 20,
  ◦ Wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm,
  ◦ Wymiary: 1190 x 400 x 130 mm,
  ◦ Masa: 9,5 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesięcy,

430
100
190