PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Lampa bakteriobójcza NBV 30 N (Produkt nowy)

• Nowa,
• Produkcji polskiej,
• Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 N bez licznika czasu pracy,
• Urządzenie to emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
• Nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
• **ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:**
  ◦ Bloki operacyjne,
  ◦ Gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
  ◦ Sale chorych,
  ◦ Przychodnie,
  ◦ Laboratoria,
  ◦ Apteki,
  ◦ Przemysł farmaceutyczny,
  ◦ Przemysł spożywczy,
  ◦ Przemysł kosmetyczny,
• **Zalety lampy bakteriobójczej NBV 30 N:**
  ◦ Typ: N - uniwersalna, ścienno-sufitowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania,
  ◦ Przeznaczenie: podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach różnego rodzaju,
  ◦ Cel: nieodwracalna dezaktywacja wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów,
  ◦ Skutek działania: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni naświetlanej,
  ◦ Przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, na salach operacyjnych, w przychodniach, laboratoriach i aptekach, a także w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
  ◦ Dodatkowe informacje: lampa ta została wyposażona w wysokojakościowy aluminiowy odbłyśnik; ponadto posiada wszelkie wymagane certyfikaty, a jej skuteczność jest potwierdzona badaniami,
• **Dane techniczne:**
  ◦ Lampa naścienna,
  ◦ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  ◦ Pobór mocy: 33 W,
  ◦ Element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30 W,
  ◦ Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m^2,
  ◦ Trwałość promiennika: 9000 h,
  ◦ Dezynfekowana powierzchnia:12 - 15 m^2,
  ◦ Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
  ◦ Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  ◦ Typ obudowy: IP 20,
  ◦ Rodzaj pracy: ciągła,
  ◦ Wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm,
  ◦ Masa kopuły: 3 kg,
  ◦ Długość wysięgnika: 120 mm,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesięcy,