PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Lampa bakteriobójcza NBV 2x30 N LW (Produkt nowy)

• Nowa,
• Produkcji polskiej,
• Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 NLW z licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym,
• Lampa wyposażona jest w licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który posiada 4-polowy wyświetlacz LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika,
• Urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,
• **ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:**
  ◦ Instytucje medyczne,
  ◦ Szpitale,
  ◦ Przemysł farmaceutyczny,
  ◦ Przemysł spożywczy,
  ◦ Przemysł kosmetyczny,
• **Zalety lampy bakteriobójczej NBV 30 N LW:**
  ◦ Skuteczność tej lampy potwierdzają liczne testy oraz wszelkie wymagane certyfikaty,
  ◦ Licznik: LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który wyposażono w wyświetlacz 4-polowy LED. Funkcjonalność tego modelu zwiększa również możliwość samodzielnego podłączenia go do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych,
  ◦ Sposób montażu lampy: N – naścienna,
  ◦ Podstawowym zadaniem produktu jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu,
  ◦ Urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,
  ◦ Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy,
  ◦ Skutek użytkowania tego urządzenia: dezynfekcja powietrza i powierzchni,
  ◦ Odbłyśnik lampy: wykonany z wysokojakościowego aluminium odblaskowego,
  ◦ Przeznaczenie: do sal operacyjnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, a także do pomieszczeń przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
• **Dane techniczne:**
  ◦ Lampa naścienna,
  ◦ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  ◦ Pobór mocy: 66 W,
  ◦ Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
  ◦ Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W / m2,
  ◦ Trwałość promiennika: 9000 h,
  ◦ Dezynfekowana powierzchnia: 18 - 22 m2,
  ◦ Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
  ◦ Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  ◦ Typ obudowy: IP 20,
  ◦ Rodzaj pracy: ciągła,
  ◦ Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm,
  ◦ Masa kopuły: 5 kg,
  ◦ Długość wysięgnika: 120 mm,
  ◦ Typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesięcy,




