PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Светодиодная лампа LID - Белла (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 17 Вт (эквивалент галогенной лампы 90 Вт),
Цвет света: 4500 K,
Световой поток: 1440 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 3 м,
Защита класса II от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый,
Размер:
Размер головки лампы: 160 x 133 мм,
Базовый размер: 69 x 69 x 115 мм,
Вес: 2,9 кг,
Длина: гибкий рычаг 700 мм,
Осевое расстояние (4 отверстия в цоколе лампы): 54,5 мм,
Диаметр светового поля :
Расстояние 30 см: 150 000 люкс полевое освещение 5 см
Расстояние 50 см: 80 000 люкс подсветка поля 10 см,
Расстояние 100 см: 23,000 люкс полевое освещение 20 см,
Двойной выключатель силы света в дополнительной комплектации за дополнительную плату (на верхней части лампы),
Эргономичная рукоятка позволяет точно позиционировать лампу,
Легко очищается и дезинфицируется благодаря гладкой поверхности и качественным материалам,
Светодиоды имплантированы в печатный контур и охлаждаются алюминиевым радиатором, а не вентилятором, что вызывает ненадёжность и шум,
Дополнительные монтажные аксессуары необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):
Телескопическое основание стойки 60-100 см белый, тяжелый металл
Телескопическая подставка-основа 60-100 см, белый металл, сверхпрочный вариант с тормозами на 2 колесах
Телескопическое основание стойки 90-130 см белый тяжелый металл
Телескопическая подставка-основа 90-130 см, белый металл, сверхмощный вариант с тормозами на 2 колесах
Обычный зажим - черный
Медицинский рельсовый зажим с вертикальной розеткой лампы
Универсальный зажим
Настенный кронштейн
ARM белый настенный кронштейн (2x40 см)
ARM белый настенный кронштейн (1x60 см)
ARM белый настольный держатель (1x60 см)
Плита с металлической трубой посередине ø16
Плита с металлической трубой по кромке ø16
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой Ø 16 мм x 27 мм
Адаптерная пластина с наружной резьбой Ø 15 мм x 30 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,