PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Хирургическая диатермия SURTRON 300 HP (Produkt nowy)

Новое,
Итальянское производство,
Высокая выходная мощность,
4 режима резки,
3 режима монополярной коагуляции,
Биполярная резка и коагуляция,
Возможность управления цепью пациента; питание; нестабильность сети; ВЧ-поток,
Приложение:
Отоларингология,
Ветеринарный,
Сосудистая хирургия,
Урология,
Детская хирургия,
Пластиковые операции,
В эндоскопии,
Пульмонология,
Нейрохирургия,
Общие операции,
Дерматология,
Гинекология,
Стоматология,
Подиатры,
Режимы резки:
Обычная резка, две коагуляционные резки и резка в сложных условиях (водная среда). Устройство позволяет выполнять процедуру TUR.
Мягкая коагуляция, толкание и распыление:
Режим мягкой коагуляции снижает карбонизацию и износ инструмента.
Высокомощная принудительная коагуляция обеспечивает эффективную и действенную коагуляцию тканей.
Коагуляция распылением (спрей) позволяет быстро и бесконтактно коагулировать большие поверхности без явления адгезии - прилипания ткани к электроду.
Биполярная коагуляция: Конструкция биполярного контура позволяет коагулировать без нежелательных эффектов резания или принудительной коагуляции. Низкое напряжение выходной цепи, несмотря на высокую мощность, ограничивает адгезию ткани к инструментам.
Коагуляция аргона: Устройство предназначено для соединения с аргоновым аттачменом.
Оборудование:
Одноразовые кнопочные ручки (5 шт.),
Одноразовый кнопочный держатель (1 шт.),
Короткие электроды - лопатки (3 шт.),
Длинные лезвиевые электроды (3 шт.), длинные лезвиевые электроды (3 шт.),
Игольчатые короткие электроды (3 шт.),
Одноразовые электроды с шариками (3 шт.),
Кабель для нейтрального электрода (1 шт),
Одноразовые двойные нейтральные электроды (5 шт.),
Губка для очистки электродов (1 шт.), одноразовые электроды с шариками (3 шт.), одноразовые двойные нейтральные электроды (5 шт.),
Двойное водонепроницаемое ножное управление (2 шт.),
Кабель питания 5 м (1 шт.),
Технические данные:
Рабочая частота: монополярная / биполярная - 425 кГц / 525 кГц,
Реактивный электрод - F,
Выбор мощности 115-230В,
Частота сети - 56-60 Гц,
Максимальная потребляемая мощность - 1000 ВА,
Вес - 17,5 кг,
Размеры SxWxG470x150x400 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,