



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp7 (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
Эстетические показания:
Шейпинг фигур,
Липосакция в области ягодич,
Моделирование лица, в том числе восстановление объема и формы лица, заполнение и разглаживание определенных морщин, улучшение гармонии лица,
Моделирование, увеличение груди (например, увеличение размера груди, потенциальная альтернатива грудным имплантатам),
Терапевтические показания:
Лечение ожирения, гинекомастии, опущения век, макромиастоза или сердечных заболеваний и/или диабетических осложнений. Липосакция ягодичной области,
Лечение лимфатических отеков, липидов, адипоситов (включая врожденный липатоз лица) и гемангиом,
Лечение различных заболеваний, таких как чрезмерная секреция пота подмышками,
Трансплантация адипоцитов как восстановительная операция,
Характеристики:
Индикация количества просочившейся жидкости на единицу площади отображается на 15-дюймовом сенсорном экране,
Цифровой сенсорный экран для доступа к различным системным элементам управления,
Четыре режима работы: инфильтрационный/всасывающий и педальный/ непрерывный,
Инфильтрационный вкладыш в сочетании с набором инфильтрационных трубок,
Компактная панель управления,
Легко транспортировать,
Улучшение условий труда,
Шумоподавление,
Контроль гипертонии,
Возможность ввода данных о пациенте в систему,
Возможность сохранения данных на USB-накопителях,
Система подсчитывает жидкости каждые 1 мл как стремлений, так и притоков в отдельных зонах,
Возможность контролировать общее количество всасываемой жировой ткани,
Возможность анализа инфильтрационных/аспирированных зон
Поршневая система обеспечивает равномерную инфильтрацию при одинаковом давлении, независимо от типа жира.
Запатентованная система безопасности - блокировка в случае контакта с нежирной тканью
Глубокая, равномерная, контролируемая ИНФИЛЬТРАЦИЯ и АСПИРАЦИЯ (возможность липосакции даже волокнистого жира)
Можно лечить даже самые деликатные участки тела, такие как подбородок, колени и голеностопные области,
Стандартное оборудование:
Аспирационная система (профессиональное млекопитающее),
Большая, легко читаемая панель управления,
Эвматическая 5 голова,
2х сноска,
5-кратный напорный шланг,
5х Змея - млекопитающему,
5х Инфильтрационная трубка связи,
5х BAXTERS инфильтрационные шприцы (набор) ,
Вставка млекопитающего Medivac Flex 3L 5x,
2 банки,
6х Каннула:
1х Мерседес 4x300,
Ускоритель 3G 3x250,
Ускоритель 3G 3x150,
1х Витербо 4x250,
1х Инфильтрация 2,5x200,
1х Инфильтрация 2,5x300,
1х Клавиша регулировки канюли,
1х Кабель электропитания,
1х Ключ для очистки,
1х Масло Lipomatic® (125 мл),
Инфразвуковой привод,
Система управления с количественной аспирацией и инфильтрацией - рассчитывается по зонам на 1 мл),
Аспирационная система (профессиональное млекопитающее),
Инфильтрационная система (количественный инфильтрационный насос),
Набор каннул, аксессуары,
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Компрессор DK50 2V Silent S DRY Monsun - в корпусе глушителя и с осушителем,
Компрессор DRY Monsun 2V - без корпуса с осушителем,
Набор для переноса жира EUROMI NLF2 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Трансфер жира)
Износостойкие материалы,
Технические данные млекопитающего:
Серия 2660:
Напряжение (V~)/частота (Гц): 115/60
Максимальная мощность всасывания (мбар): -914
Мощность (Вт): 530
Уровень шума db(A): 56
Вес: 6,7 кг,
Спецификации задней панели:
Штепсельная розетка 200/240V~ или 100/115V~.
Два предохранителя: 4А для 200 / 240 В~ или 8А для 100 / 115 В~.
Гнездо для источника воздуха AIR SOURCE (макс. 10 бар, мин. 5 бар) для подачи сжатого воздуха EVA sp® 7
Кнопка SPEED INFILTRATION (ИНФИЛЬТРИЦЕВАНИЕ СКОРОСТИ) для управления скоростью инфильтрации
В нижнем левом углу, на задней панели устройства, расположен небольшой клапан. Он используется для слива масла из маслоуловителя глушителя. Клапан следует открывать один раз в месяц, чтобы слить масло.
Передняя панель содержит
Панель управления для количественной инфильтрации,
Розетки для воздушного шланга,
Инфильтрационные шприцы,
Банки и картриджи MEDI-VAC,
Инфильтрационные картриджи,
Гнезда для педиков,
Гнездо для силиконового кабеля для подключения баночки MEDI-VAC к аспиратору,
Кнопка аварийной остановки,
Панель управления:
инфильтрация / всасывание,
педальный / непрерывный режим,
Технические данные :
Инфразвуковой привод,
Источник питания:
4А на 200 / 240В
8А для 100 / 115В~
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

